

STEJAR MAINLAND PICCOLO



Nume furnizor	Barlinek S.A.
Index produs	BJ8-DBE1-L05-P7R-E14110-U
Nr.catalog produs	1WJ000015
Codul de bare EAN	5906737983423

MATERIAL/ STRUCTURĂ

Structura parchetului	Parchet cu 3 straturi: stratul superior din lemn de stejar, stratul din mijloc și stratul inferior din lemn de rășinoase.
Aspectul suprafeței	Parchet 1 lamelă (o singură lamelă pe suprafața parchetului), clasa Country
Finisarea suprafeței	5 straturi de lac acrilic mat, întărit cu raze UV (3 straturi de lac de grunduire, 2 straturi de lac de suprafață)
Sistem de asamblare (la fiecare pachet sunt atașate instrucțiuni de asamblare a podelei)	Latura transversală - sistem Crosslock, inserția pentru sistemul de blocare frontală - HDF

CARACTERISTICA STRATULUI SUPERIOR

Caracteristica stratului superior	Lemn de stejar cu proprietăți naturale, caracteristice pentru specie. Parchetul este caracterizat de variația așezării de inele și de o coloristică foarte diversificată. Se închide la culoare sub acțiunea razelor UV. Stratul superior cu o microfază cu patru laturi, periat. Produs colorat, culoare: gold
Duritatea lemnului de stejar utilizat pentru stratul superior al parchetului. Metoda de măsurare - cf. standardului EN 13489 - analiza pe baza metodei Brinell (EN 1534)	Duritate medie - 37 MPa

Dimensiuni și toleranțe în conformitate cu standardul EN13489. Caracteristicile dimensionale și abaterile admisibile ale dimensiunilor elementelor, marcate în momentul părăsirii unității producătoare, au fost indicate în conformitate cu tipul elementelor de podea multistrat.

DIMENSIUNI UNEI PLĂCI INDIVIDUALE

Dimensiuni unei plăci individuale (mm)	Toleranțe
Grosime: 14	Rost între două plăci montate ≤ 0,2mm
Lungime: 660	+/-0,1%
Lățime: 110	+/- 0,2mm

GROSIMILE FIECĂRUI STRAT AL PARCHETULUI MĂSURATE ÎN CONFORMITATE CU STANDARDUL EN 13647

Stratul superior	2,5 mm
Stratul din mijloc	9,5 mm
Stratul inferior	2,0 mm

AMBALAJ

Cantitatea plăcilor în pachet	7 buc. x 660mm
Pachet	0,5m ² / amb., 56 amb./palet = 28m ²

CARACTERISTICA PRODUSULUI / INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ/ GARANȚIE

Umiditatea parchetului	7% +/- 2%
Montaj pe un sistem de încălzire prin pardoseală:	Produsul este admis pentru montaj pe sistemele de încălzire prin pardoseală cu apă și cele electrice, în conformitate cu instrucțiuni de montaj, atașate la fiecare pachet cu produse. Produsul se montează doar model herringbone prin lipire de suprafața suport
Garanție	25 de ani

DESCRIEREA STRATULUI SUPERIOR*

Clasificarea stratului superior conform PN-EN 13489	Clasa liberă
Clasificarea stratului superior Barlinek	Clasa Country
Noduri sănătoase	Acceptabile fără restricții
Noduri putrede, chituite, împrăștiate	Acceptabile pentru diametru până la 40mm
Găuri de la noduri, chituite	Acceptabile pentru diametru până la 25mm
Urme de coajă în interiorul lemnului	Acceptabile
Colorația stratului superior	Oricare
Trasee și sistemul fibrelor	Oricare
Luciul	Acceptabile fără restricții
Alburn	Acceptabile la margine până la 35% din lățimea plăcii
Crăpături chituite	Acceptabile pentru lățime până la 6mm și lungime 200mm
Biodegradare (albăstreală/pete galbene)	Neacceptabile

* În conformitate cu standardul EN 13489, în lot pot fi incluse 3% plăci de alte clase. Limitările caracteristicilor specifice se referă la suprafața frontală a elementului. Umpluturile nodurilor, în special suprafețele periate, pot avea lipsuri, ceea ce este un efect intenționat pentru acest tip de finisaj al suprafeței decorative. Măsurarea caracteristicilor lemnului în conformitate cu EN 1310.



ÎNTREȚINEREA PODELEI LĂCUITE

PROTEKTOR KONCENTRAT - Agent pentru întreținerea curentă a pardoselei	PROPRIETĂȚI: un agent concentrat pentru spălarea podelei, cu aditivi naturali de îngrijire. Curăță temeinic, fără a lăsa urme. Împrospătează și protejează podeaua de murdărire. APLICAȚIE: pentru toate tipurile de podele din lemn lăcuite. Poate fi folosit pentru alte suprafețe vopsite, de ex. mobilier sau blaturi în interiorul încăperilor, precum și pentru podele laminate. <ul style="list-style-type: none"> • randament cca. 500m² /1 L
PROTEKTOR KOMPLET - Agent pentru curățarea temeinică periodică a podelei	PROPRIETĂȚI: Un agent lichid pentru curățarea tuturor suprafețelor de lemn lăcuite. APLICAȚIE: pentru toate tipurile de podele din lemn lăcuite în interiorul încăperilor. <ul style="list-style-type: none"> • randament cca. 200m²/1 L. IMPORTANT: PROTEKTOR KOMPLET VA FI APLICAT ÎNTOTDEAUNĂ ÎNAINTE DE UTILIZAREA AGENTULUI PROTEKTOR BLASK
PROTEKTOR BLASK - Agent pentru regenerare și protecție a stratului de lac de pe podea	PROPRIETĂȚI: Protejează nouă podeaua lăcuită cu un fel de microfilm întins pe întreaga suprafață, precum și pe toate îmbinările dintre plăcile de podea, împotriva pătrunderii murdăriei și a prafului. Elimină zgârieturile minore în stratul de lac deteriorat. APLICAȚIE: pentru toate tipurile de podele din lemn lăcuite în interiorul încăperilor. <ul style="list-style-type: none"> • randament cca. 100m²/1L IMPORTANT: ÎNAINTE DE A APLICA PROTEKTOR BLASK, ÎNTOTDEAUNĂ SPĂLAȚI PODEAUA CU PROTEKTOR KOMPLET. PROTEKTOR BLASK PRODUCE O INTENSIFICARE MICĂ A LUCIULUI UNEI SUPRAFEȚE LĂCUITE, CU CÂTEVA GRADE. NU LĂSAȚI EXCESUL DE AGENT PROTEKTOR BLASK ÎN ADÂNCITURILE PARCHETULUI PE PODELELE PERIATE ȘI TEȘITE.

FRECVENȚA RECOMANDATĂ DE ÎNTREȚINERE A PODELEI**

	Protektor Koncentrat	Protektor Komplet	Protektor Blask
Gradul de intensitate a traficului	Curățarea curentă	Curățarea periodică	Regenerarea periodică
Podelele în încăperi cu o intensitate mică a traficului de ex: camere de zi, dormitoare	La fiecare 5-7 zile	La fiecare 6-12 luni	Conform aprecierii vizuale
Podelele în încăperi cu o intensitate medie a traficului de ex: scări, coridoare, birouri	La fiecare 3-5 zile	La fiecare 3-6 luni	Conform aprecierii vizuale
Podelele în încăperi cu un trafic intens de ex: restaurante, magazine, școli	La fiecare 1-3 zile	De 1-2 ori pe lună	Conform aprecierii vizuale

IMPORTANT:

Podeaua trebuie întreținută numai cu mijloacele destinate acestui scop.

** Utilizarea preparatelor de îngrijire și de curățare pentru podelele lăcuite de la alți producători decât Barlinek, poate cauza apariția petelor, a decolorărilor pe podea și o schimbare mare a nivelului de alunecare și a luciului. Utilizând preparatele de la alți producători, Barlinek nu poartă responsabilitate pentru efectele utilizării acestora.

Toate recomandările referitoare la frecvența curățării și întreținerii podelelor sunt prezentate ca o indicație și depind de desfășurarea lor efectivă. Din motivele susmenționate, acestea nu pot constitui pretenții în cadrul garanției. Nisipul adus și lichidele vărsate acționează foarte negativ asupra podelei și trebuie neapărat îndepărtate. O regenerare profundă cu agentul



Protektor Blask ar trebui efectuată rar și poate fi amânată semnificativ datorită curățării sistematice a podelei, care s- mențină într-o stare bună.

Atentie

Lemnul este un material natural care este caracterizat de lipsa de repetabilitate

Fotografiile individuale ale șabloanelor nu redau în întregime aspectul produsului și sunt doar imagini orientative

Data întocmirii fișei – 22.07.2019

© www.produse-parchet.ro